Las prensas mecánicas MAQFORT de doble montante están disponibles en una amplia gama de características, cubriendo un elevado número de aplicaciones. La gama PMH destaca por sus mesas de grandes dimensiones y elevada cadencia de ciclos en los modelos PMHD, destacando su elevada carrera, estando disponibles en biela individual (S) o doble (D)

Série PMH
Construcción soldada
Freno y embrague neumático
Capacidad de 5 a 300 Ton

Série PMHD
Construcción soldada
Carreras elevadas
Capacidades hasta 400 Ton

Equipamento standard:
- PLC con monitor
- Construcción soldada y bien dimensionada
- Corredera en fundición
- Combinación de Freno y embrague neumático
- Corredera sobre 8 guías
- Barreras de seguridad
- Ajuste de corredera motorizado
- Seguridad mecánica contra sobrecargas
- Mesa con ranuras en T
- Ciclo único o ciclo continuo
- Comando con pedal o doble mando
- Lubrificación centralizada
- Cilindros neumáticos complementarios
- Contador de piezas

Equipamento opcional:
- Alimentador servo-controlado
- Control de velocidad
- Lubrificación centralizada automática
- Mesas especiales

Modelo	PMH100T	PMH150T	PMH250T	PMHD-S200T	PMHD-S250T	PMHD-S300T	PMHD-D200T	PMHD-D300T	PMHD-D400T
Capacidad (Ton.)	100	150	250	200	250	300	200	300	400
Distancia mesa - carro (mm)	400	400	400	500	500	500	500	500	500
Escote (centro mesa-estructura) (mm)	1600	1600	1750	1230	1230	1430	2130	2130	2130
Ajuste del carro (mm)	100	120	150	120	120	120	120	120	120
Dimensiones de mesa (mm)	700X1000	700x1000	1000x1500	1200X1000	1200X1000	1400X1000	2000X1000	2000X1200	2000X1200
Dimensiones mesa (mm)	700X1000	700x350	1000X1500	1200X1000	1200X1000	1400X1000	2000X1000	2000X1200	2000X1200
Carrera (mm)	40	40	50	200	200	200	200	200	200
Número de bielas	2	2	2	1	1	1	2	2	2
Dimensiones (mm)									
Longitud	2200	2400	3350	2900	2900	3100	2900	2900	3050
Anchura	1800	2300	3000	2550	2550	2550	2550	2750	3200
Altura	3000	3200	3750	4600	4600	4700	4600	4700	4700
Peso (kg)	8500	10500	22000	24000	31000	36000	31000	41000	51000

(*) - Otras capacidades disponibles